## Motormerkmale

| Kennbuchstaben   |         | EV           | GX                 | GZ         | HT                 |
|------------------|---------|--------------|--------------------|------------|--------------------|
| Fertigung        |         | 01.8407.871) | 01.8407.88         | 01.8407.88 | 01.8507.85         |
| Hubraum          | 1       | 1,8          | 1,8                | 1,8        | 1,8                |
| Leistung kW bei  | 1/min   | 82/5500      | 66/5250            | 82/5500    | 77/5500            |
| Drehmoment Nm be | i 1/min | 157/3100     | 137/3000           | 157/3100   | 150/3000           |
| Bohrung          | ø mm    | 81           | 81                 | 81         | 81                 |
| Hub              | mm      | 86,4         | 86,4               | 86,4       | 86,4               |
| Verdichtung      |         | 10,0         | 9,0                | 10,0       | 10,0               |
| ROZ              | mind.   | 98 2) 3)     | 91 bleifrei        | 98 2) 3)   | 91 bleifrei        |
| Einspritzung     |         | K-Jetronic   | KE-Jetronic 4)     | K-Jetronic | KE-Jetronic        |
| Zündung          |         | TSZ-H        | TSZ-H              | TSZ-H      | VEZ                |
| Lambda-Regelung  |         | -            | x/- <sup>5</sup> ) | -          | x/- <sup>5</sup> ) |
| Katalysator      |         | -            | x/- <sup>5</sup> ) | -          | x/- <sup>5</sup> ) |

<sup>1)</sup>Für Südafrika > 12.92

<sup>2)</sup> Verwendung von bleifreiem Kraftstoff ist zulässig

<sup>3)</sup>Super bleifrei (ROZ 95) nach Zündzeitpunkt-Zurückstellung zulässig

<sup>4)02.87 &</sup>gt;auch K-Jetronic mit geregelter Abgasreinigung

<sup>5)</sup> Wahlweise Lamdasonde und Katalysator nicht eingebaut

| Kennbuchstaben  |              | РВ         | PF                         | RD          | RG          |
|-----------------|--------------|------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Fertigung       |              | 02.8710.91 | 02.8711.91                 | 08.8507.88  | 08.8602.87  |
| Hubraum         | 1            | 1,8        | 1,8                        | 1,8         | 1,8         |
| Leistung        | kW bei 1/min | 82/5400    | 79/5400                    | 79/5250     | 79/5500     |
| Drehmoment      | Nm bei 1/min | 159/4000   | 157/3800                   | 154/3250    | 154/3500    |
| Bohrung         | ø mm         | 81         | 81                         | 81          | 81          |
| Hub             | mm           | 86,4       | 86,4                       | 86,4        | 86,4        |
| Verdichtung     |              | 10,0       | 10,0                       | 10,0        | 10,0        |
| ROZ             | mind.        | 98 1) 2)   | 95 bleifrei <sup>3</sup> ) | 91 bleifrei | 91 bleifrei |
| Einspritzung    |              | Digifant   | Digifant                   | KE-Jetronic | K-Jetronic  |
| Zündung         |              | Digifant   | Digifant                   | VEZ         | VEZ         |
| Lambda-Regelung |              | -          | x/- 4)                     | x/- 5)      | -           |
| Katalysator     |              | -          | Х                          | x/- 5)      | х           |

Mkb

EV

Gkb 3R

Benutzer

Reparaturleitfaden - 2 -

MJ

Auftragsnummer 900027

2)Bei Verwendung von 95 ROZ bleifrei verminderte Leistung

Тур 19

Typbezeichnung

- 3)Bei Verwendung von 91 ROZ bleifrei verminderte Leistung
- 4)>07.87 wahlweise Lambdasonde nicht eingebaut
- 5)Wahlweise Lamdasonde und Katalysator nicht eingebaut

<sup>1)</sup>Verwendung von bleifreiem Kraftstoff ist zulässig

|                 | ,            |               |             |                        |
|-----------------|--------------|---------------|-------------|------------------------|
| Kennbuchstaben  |              | RP            | RV          | 1P                     |
| Fertigung       |              | 03.881)01.92  | 10.8705.92  | 08.8811.91             |
| Hubraum         | I            | 1,8           | 1,8         | 1,8                    |
| Leistung        | kW bei 1/min | 66/5250       | 77/5400     | 72/5400 <sup>2</sup> ) |
| Drehmoment      | Nm bei 1/min | 142/3000      | 148/3800    | 143/3000               |
| Bohrung         | ø mm         | 81            | 81          | 81                     |
| Hub             | mm           | 86,4          | 86,4        | 86,4                   |
| Verdichtung     |              | 9,0           | 10,0        | 10,0                   |
| ROZ             | mind.        | 91 bleifrei   | 91 bleifrei | 91 bleifrei            |
| Einspritzung    |              | Mono-Jetronic | Digifant    | Digifant               |
| Zündung         |              | TSZ-H         | Digifant    | Digifant               |
| Lambda-Regelung |              | х             | x 3)        | Х                      |
| Katalysator     |              | Х             | x 3)        | Х                      |

MJ

Mkb EV Gkb 3R Benutzer

Reparaturleitfaden - 3 -

Auftragsnummer 900027

Тур 19 Typbezeichnung

<sup>1)</sup>Schweden: 08.87 >

<sup>2)08.88...12.88</sup> Leistungsangabe 66 kW bei 5200/min

<sup>3)</sup>Nur für USA und Japan